

KIT AEROPROCESS 3000 Wi

Reference: K0223

EAN13: 8427338002230

- Máquina de soldar profesional **MIG Sinérgico Multiproceso**.
- **320 amperios** al 45%.
- Modulo **Welding Itelligence (Wi)** integrado. Arco pulsado y doble pulsado activables.
- Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
- Incluye pinza de masa.



Principales características:

- Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos **MIG-MAG, TIG Lift-Arc y MMA**.
- Modulo Wi incorporado, con po
- Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
- Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
- **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
- Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
- Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
- Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
- Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
- Posibilidad de almacenar hasta **10 programas**
- Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre-Silicio (CuSi3) y Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad MAX.	320A
Rendimiento 40°C	40%
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	280A (250A)
Rango de regulación	20-320A(15 - 30V)
Electrodos utilizables MMA	1,6mm - 4,0mm
Conexión	400V - 3ph
Voltaje en vacío	65V
Potencia absorbida max.	15,3Kva
Fusible	16A
Solicitar Demo	0
Electrodos utilizables TIG	1,6mm - 3,2mm
Velocidad de hilo	0.....18m/min
Rodillos arrastre	4R
Potencia motor	65 W
Hilo utilizable	0,6 - 1,2MM
Bobina de hilo utilizable max.	D300 - 15kg