

GAVI

TRINCIASARMENTI LEGGERA | LIGHT MOWER

MOD. : 120 | 135 | 150 | 175

F Attacco fisso posteriore | *Rear fixed attachment*

H Spostamento idraulico posteriore | *Rear hydraulic offset*











Ø del rotore Ø of rotor	160 mm
Giri rotore Number of RPM	2000 g/min
RPM PTO	540

PARAMETRI

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

GAVI	MODELLO MODEL	HP SCALA CAVALLI SCALE HP					
		20	40	60	80	100	120
	120		30 60				
	135		30 60				
	150			50 80			
	175			50 80			

		SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS				
		MODELLO	120	135	150	175
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)		120	135	150	175
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)		135	150	165	190
	PESO + F WEIGHT + F		325	370	415	500
	PESO + H WEIGHT + H		380	425	470	550
	N° CINGHIE SPBX N° BELTS SPBX		3	3	3	3
	RULLO AVANZATO ADVANCED ROLLER		193	193	193	193
	N° MARTELLI N° HAMMER		10	12	14	16
	N° COLTELLI N° KNIFE		20	24	28	32

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO | PTO SHAFT

KIT RASTRELLI | RAKES KIT



LEGENDA | LEGEND

F Attacco fisso posteriore | Rear fixed attachment

FF Attacco fisso posteriore e frontale | Front and rear with fixed attachment

H Spostamento idraulico posteriore | Rear hydraulic offset

HH Spostamento idraulico posteriore e frontale | Front and rear with hydraulic offset

OMARV

Via Abbate 215 Castagnole delle Lanze
14054 (AT) - Italy
Tel. : +39 0141 877368
E-Mail : info@omarv.com