

- **Orientamento idraulico e regolazione a cavo del getto**
Hydraulic orientation and cable adjustment of the jet
- **Regolazione terminale con cavo teleflessibile a distanza**
Flexible cable for terminal orientation
- **Aggancio automatico al rimorchio**
Automatic attachment for trailer
- **Regolazione di taglio 5 - 30 cm**
Cut adjustment 5 - 30 cm
- **2 controcoltelli** | *2 counter-knife*



SAVIGLIANO 2T

TRINCIA FALCIACARICATRICE "TRAINATA" | FORAGE HARVESTER "TOWED"

MOD : 110 | 130 | 150 | 180



UTENSILI | TOOLS

COLTELLO A PALETTA
FLAILS FOR GRASS



CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili | Tools










Regolazione terminale
Terminal orientation



Regolazione di taglio
Cut adjustment




(OPTIONAL)
Regolazione terminale idraulica
Hydraulic orientation for terminal

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS					
MODELLO MODEL		110	130	150	180
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	110	130	150	180
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	200	220	240	270
	PESO WEIGHT	650	705	730	830
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	18	21	24	27
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	3	3	4	4
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	45-60		60-100	
 Dim.	DIMENSIONE PNEUMATICI WHEELS DIMENSION	5.00-16	5.00-16	5.00-16	5.00-16

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO CON RUOTA LIBERA (SPECIFICO)
PTO SHAFT WITH FREE WHEEL (SPECIFIC)

REGOLAZIONE TERMINALE IDRAULICA
HYDRAULIC ORIENTATION FOR TERMINAL



Ø del rotore | Ø of rotor 114 mm | 140 mm (mod. 180)

Giri rotore | RPM 1800 g/min

Presa di forza | PTO 540

OMARV

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy

Tel. +39 0141 877368

info@omarv.com - www.omarv.com

