



BIOTRITURADOR


Transporte

BIOTRITURADOR HNJ-132B-EU

Características Técnicas

Modelo de máquina	HNJ-132B-EU
Modelo de motor	Mitsubishi BG400LE
Potencia	9,5kw-13,0Hp
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo
Peso (kg.)	450
Sistema de triturado	Cuchillas/Martillos
Diámetro máximo de rama (cm)	13
Soplador astillas	Si
Control velocidad de admisión	Si
Velocidad adelante/atrás	2/1
Medidas (mm)	
Longitud	2.300
Ancho	824
Alto	1.470
Número de cuchillas	2
Numero de martillos	8





- trabajos de pola en grandes áreas verdes.
- •Con el biotriturador de Maruyama se llega conseguir una reducción del volumen de las ramas a triturar hasta en 7 veces.
- En comparación con un sistema de triturado simple de martillos, con las cuchillas adicionales se obtiene un mejor resultado triturando todo tipo de ramas (<u>incluso ramas de palmera</u>), la virutas resultantes son de un tamaño muy reducido, esto facilita, acelera y mejora el compostaje también reduce el número de viajes que el usuario de la máquina tiene que hacer al punto de compostaje, lo que representará un ahorro considerable de tiempo y dinero.
- Dispone de un sistema de triturado mixto: Rotor con 8 martillos desmontables + 2 cuchillas desmontables y reversibles
- Tolva de carga con cortina de seguridad transparente, dispositivo de seguridad de control electrónico.
- Tubo de expulsión virutas orientable 180º
- Sistema de desplazamiento por orugas que facilita que el bitiriturador de Maruyama llegue a todas partes, por muy difíciles que sean las condiciones del terreno.
- Las garras de alimentación que incorpora este modelo, facilitan la entrada de la madera a triturar y evitan sobrecargas de la máquina.

